


**BOMBA CENTRÍFUGA**

**SÉRIE BRF**



## Apresentação

Por mais de ½ século, Equipe tem sido sinônimo de inovação e competência em projetos de bombas centrífugas para as mais variadas aplicações no segmento das Indústrias em geral.

As bombas centrífugas da série BRF são fabricadas focadas nos mais altos padrões de qualidade, geridos por melhorias contínuas dos padrões de qualidade, normalização e padronização de produtos e serviços em conformidade ao sistema de Gestão da Qualidade ABNT ISO-9001.

A segurança e confiabilidade de nossos produtos são derivadas da conformidade desses rigorosos requisitos de qualidade.

Oferece robustez, resistência ao desgaste, facilitando e economia de manutenção, completando amplamente as expectativas dos clientes em termos de durabilidade e eficiência.

O uso de componentes padronizados, também garante alta disponibilidade de peças de reposição originais, normalmente disponíveis em estoque.

## Características Construtivas

Construção horizontal, unicelular com rotor fechado, sucção simples horizontal e descarga horizontal.

Design Back-Pull-Out, com conjunto suporte de mancais, eixo, rotor e tampa podendo ser retiradas por trás, evitando desconectar as tubulações de sucção / recalque do sistema.

Dimensionalmente construída conforme Norma DIN -24256 / ISO 2858 e mecanicamente conforme ASME / ANSI B-73.1.

O eixo trabalha com mancais de rolamentos lubrificados com banho de óleo e a vedação pode ser executada por gaxetas convencionais e/ou selos mecânicos.

De acordo com as condições de serviço, podem ser previstas refrigeração e/ou selagens interna / externa.

Flanges executados conforme padrão ANSI.


## Características Hidráulicas

Vazões: até 600 m<sup>3</sup>/h

Altura Manométrica: até 140 m

Temperatura: até 150°C

Rotação: até 3500 rpm (com restrições)



### Carcaça

Construída em peça única comporta os flanges de sucção e recalque no sistema Back-Pull-Out. Provida de suporte traseiro removível para fixação na base metálica.



### Rotor

Fechado, montado em balanço. Estática e dinamicamente balanceado ao eixo. Baixo NPSHr com alta eficiência hidráulica.



### Eixo e Mancais

Robusto, amplamente dimensionado, garantindo deflexões mínimas ( $\leq 0,05$  mm) e baixa vibração mecânica. Provido de buchas de desgaste substituíveis para proteção e durabilidade do eixo. Rolamentos de esfera de contato angular. Lubrificação a banho de óleo.



# CENTRÍFUGA HORIZONTAL DE ROTOR FECHADO

## ● Principais Aplicações

- Açúcar e Alcool
- Papel e Celulose
- Indústria Têxtil
- Irrigação
- Sistemas de Combate à Incêndio
- Calefação e Ar Condicionado
- Extração de Óleos e Biodiesel
- Construção Civil
- Indústria Automotiva
- Indústria Alimentícia
- Indústria de Sucos e Bebidas
- Sistemas Abastecimento Público, etc.

## ● Construção

Bomba centrífuga horizontal, carcaça em Espiral, unicelular, sucção simples horizontal e descarga vertical. Projetada e construída em suas dimensões conforme Norma DIN 24256 ou ISO 2858. Forma construtiva ANSI / ASME B.73-1.

## ● Back Pull Out Design


O Projeto hidráulico contempla 37 tamanhos construtivos intercambiáveis, mediante utilização somente de 4 suportes de rolamentos.

Segurança e Confiabilidade Hidráulica. Alto rendimento Hidráulico. Baixo NPSHr. Padronização de peças e reduzido número de componentes de reposição.


Facilidade de manutenção: permite desmontagem para eventuais reparos pela parte traseira, sem necessidade de remoção das tubulações e/ou motor elétrico

## ● Metalurgia de Construção:


Ampla variedade de materiais de construção, compatíveis com o produto, permite utilização para as mais variadas aplicações.




# Campo de Aplicação



**1150 RPM**



**1750 RPM**



**3500 RPM**



## ÁREAS DE ATUAÇÃO



*Açúcar e álcool*



*Papel e Celulose*



*Biodiesel*



*Irrigação*



*Siderúrgica*



*Combate a incêndio*



*Têxtil*




*Saneamento Básico*



*Química*



*Alimentos / Bebidas*



**EQUIPE INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA**  
Rod. Piracicaba-Tietê Km 1,5 - Caixa Postal 332  
13401-620 - Piracicaba - SP - BR  
Fone: 55-19-3417-4848  
e-mail: [comercial@equipe-bombas.com.br](mailto:comercial@equipe-bombas.com.br)  
[www.equipe-bombas.com.br](http://www.equipe-bombas.com.br)